

Filtry mechanicznego oczyszczania typu BB

Głównym elementem filtrów BB jest wkład wykonany z polipropylenu, poliestru lub nylonu o określonej porowatości. Ten materiał działa jako filtr mechaniczny, zatrzymując duże cząstki i nie pozwalając im przenikać przez siebie. Dzięki temu usuwane są mechaniczne zanieczyszczenia z wody, poprawiając jej jakość. Filtry BB mogą mieć różne stopnie filtracji, które określają wielkość porów, czyli średnicę cząstek, jakie filtr może zatrzymać.

Zestaw zawiera: obudowę filtra, nakrętki z uszczelkami (nakrętki typu "amerykańskie"), klucz serwisowy.



Krilico FM-BB		BB10	BB20	BB10	BB20
Kolor		niebieski		przezroczysty	
Wydajność*	m³/g	2,5	3,5	2,5	3,5
Średnica przyłącza	Dn (")	1	1	1	1
Waga bez obciążenia	kg	2,9	3,7	2,9	3,7
Wymiary, średnica/wysokość	mm	214/599	185/600	214/599	185/600
Numer zamówienia		FM-BB10B	FM-BB20B	FM-BB10P	FM-BB20P

Wkłady do filtrów BB10

Kriliko-C	PP5M10BB	PP20M10BB	PP50M10BB	PS5M10BB	PS20M10BB	PS50M10BB	CBL10BB
Stopień filtracji, µm	5	20	50	5	20	50	20
Materiał	Polipropylenowy sznur			Polipropylen piankowy			Kokosowy węgiel
Wymiary, średnica/wysokość, mm	120/250			120/250			120/250
Numer zamówienia	PP5M10BB	PP20M10BB	PP50M10BB	PS5M10BB	PS20M10BB	PS50M10BB	CBL10BB

Wkłady do filtrów BB20

Kriliko-C	PP5M20BB	PP20M20BB	PP50M20BB	PS5M20BB	PS20M20BB	PS50M20BB	CBL20BB
Stopień filtracji, µm	5	20	50	5	20	50	20
Materiał	Polipropylenowy sznur			Polipropylen piankowy			Kokosowy węgiel
Wymiary, średnica/wysokość, mm	120/500			120/500			120/500
Numer zamówienia	PP5M20BB	PP20M20BB	PP50M20BB	PS5M20BB	PS20M20BB	PS50M20BB	CBL20BB